

Korff Isolmatic Sp. z o.o., ul. Lotnicza 12, Wojnarowice, PL 55-050 Sobótka 1

Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr. LE-CH-33500

Zgodnie z art. 4 Rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych (EU BauPVO) 305/2001

1.	Niepowtarzalny kod identyfikujący typ wyrobu	Superwand PRO 30 mm	
2.	Numer typu	PU-ML2-EN 13165-T2-DS(70/90)1-DS(-20/-)1-CS(10/Y)100-TR40	
3.	Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Płyta termoizolacyjna do ścian i sufitów	
4.	Nazwa, zarejestrowane nazwa handlowa lub zarejestrowany znak handlowy oraz nazwa i adres kontaktowy producenta wyrobu zgonie (art. 11 ust. 4)	Superwand PRO 30 mm Korff AG, Niedermattstrasse 35 CH-4538 Oberbipp info@korff.ch	
5.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje określone zadania (art. 12 ust.2)	Korff Isolmatic Sp. o.o. Wojnarowice, ul. Lotnicza 12 55-050 Sobótka info@korff.pl	
6.	System lub systemy oceny i weryfikacji swu określone w załączniku V CPR	System 3	
7.	Notyfikowana jednostka certyfikująca/badawcza	MPA Bau, Hannover,0764	
8.	W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:	Nie dotyczy	
9.	Deklarowane właściwości użytkowe	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D = 0,026 \text{ W/(mK)}$	EN 13165:2012
	Grubość	T2; $\pm 2 \text{ mm}$	EN 13165:2012
	Wytrzymałość na ściskanie	CS(10/Y)100; $\geq 100 \text{ kPa}$	EN 13165:2012
	Wytrzymałość na rozciąganie	TR40; $\geq 40 \text{ kPa}$	EN 13165:2012
	Stabilność wymiarów w określonych warunkach temperatury i wilgotności	DS(70/90)1 DS(-20/-)1	EN 13165:2012
	Reakcja na ogień	E	EN 13501-1:2007+A1:2009
	Uwalnianie substancji niebezpiecznych dla środowiska wewnętrznego	NPD	EN 13165:2012
10.	Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9 Niniejsza deklaracja Właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4 . W imieniu importera podpisał:		

Bartosz Rytarowski
 Manager Produktu
 Wojnarowice, 2018-08-17

